

Doküman No	Yayınlanma Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa
EİSGB.12	03.10.2025	00	00	1 / 1

- a) Kumanda kolları sadece kabinde doğru pozisyonda otururken çalıştırılmalıdır.
- b) Kazıcı yükleyici ile çalışmaya başlamadan önce kumandaları, frenleri ve kolları kontrol edilmelidir.
- c) Kazıcı yükleyici hareket halindeyken kabin kapısı açık bırakılmamalıdır.
- d) Çok hızlı ve ani manevralar yapılmamalıdır. Manevra yaparken dikiz aynası kullanılmalıdır.
- e) Kazıcı yükleyicinin kovası havada iken asla kazıcı yükleyici terk edilmemelidir. Kovayı yere indirip motor stop ettirilmeli, park konumuna alınmalı ve o şekilde terk edilmelidir. Kontak anahtarı üzerinde bırakılmamalıdır.
- f) İş makinesini hidrolik kaldırıcı pistonlar ve kova vasıtasıyla kaldırıp askıya alarak, iş makinesi altında bakım yapılmamalıdır. Bunun için araç bakım kanalına alınmalı makine park konumunda iken bakımı yapılmalıdır.
- g) Kazı ve yükleme işine başlamadan önce arka ayaklarının sağlam zemin üzerine basması sağlanmalıdır ve sonra çalışmaya başlanmalıdır.
- h) Kazıcı yükleyici çalışmanın güvenli olduğunu bildiği takdirde çalışmasına devam etmeli aksi takdirde güvensiz ve tehlikeli bir çalışma yapmamalıdır. Çalışmalarda tehlike hissettiği takdirde ilk amirine haber vermeli ve çalışmasını durdurmalıdır.
- i) Kazıcı yükleyici kovası içerisinde boyu uzun olan malzemeler taşınmamalıdır.
- j) Kazıcı yükleyici kovası içerisinde amaç dışı (alt yapı baca bilezik boruları, boy demirler, zıpzıp vs.) malzemelerin taşınması yasaktır.
- k) Görüş mesafesini kazıcı yükleyici kovasındaki malzemeler engellememelidir.

Hazırlayan İrem VATANSEVER İş Güvenliği Uzmanı	Hazırlayan İkram BASUT İş Güvenliği Uzmanı	Sistem Onayı Mehmet Can SARPKAYA İş Güvenliği Uzmanı	Yürürlük Onayı İbrahim ALBAYRAK Genel Müdür
--	--	--	---